



## Отдельностоящая видеопанель 4K DS98UHD 500-IPS



### Ключевые характеристики

- ✓ Профессиональная матрица LG 98"
- ✓ Разрешение: 3840×2160 (4K)
- ✓ 2 Входа HDMI и 1 вход DP
- ✓ Угол обзора 178°
- ✓ Антибликовое покрытие
- ✓ Полностью алюминиевый корпус

### Технические характеристики

<b>Экран</b>	
Диагональ	98"
Разрешение	3840×2160 (UHD)
Яркость	500 кд/м <sup>2</sup>
Контрастность	1300:1
Цветовые характеристики	1,07 млрд цветов (10 бит)
Угол обзора	178°
Время отклика	6 мс
Соотношение сторон	16:9
Тип матрицы	IPS
Тип подсветки	Светодиодная (Direct LED)
Ширина рамки	Слева/справа/низ/верх – 18мм
Покрытие	Антибликовое
<b>Интерфейсы видео, аудио</b>	
Входные	HDMI 2.0 x2 DisplayPort 1.2
Выходные	Audio Jack-3,5мм
<b>Характеристики видеосигналов</b>	
Разрешение и частота обновления экрана	HDMI до 3840x2160/60Гц DP до 4096x2160/60Гц
<b>Управление</b>	
Интерфейсы управления	ИК, проходной RS232 (1 вход, 1 выход), кнопки
<b>Электрические характеристики</b>	
Требования к питанию	100~240VAC ±20%, 50/60Hz
Потребляемая мощность, ном.	< 525 Вт
Потребляемая мощность, макс.	< 760 Вт
<b>Механические характеристики</b>	
Габаритные размеры	2195x1252x72мм
Вес, не более	95 кг
Размеры кронштейна VESA	800x400
Размер упаковки	2340x1440x200мм
Вес брутто, не более	120 кг
<b>Условия эксплуатации и комплектация</b>	
Температура эксплуатации	От 0°С до 50°С
Температура хранения	От -20°С до 60°С
Влажность	10-90%, без конденсации
Жизненный цикл	> 50 000 часов
Режим работы	24 часа / 7 дней в неделю
Рабочее положение	Вертикальное, горизонтальное
Комплектация	ЖК панель DS98UHD 500-IPS, ИК-пульт, кабель питания 3м, паспорт

Производитель оставляет за собой право изменить технические характеристики оборудования без предварительного уведомления  
Все торговые марки принадлежат их зарегистрированным владельцам



Тел. +7(495) 973-53-53  
<http://www.largescreen.ru>